



REGO-Gatterschneidemaschine Typ KOBOLD

- Schnittstärke: 13 mm
 - Durchgangsbreite: 450 mm
 - Einlegetiefe: 270 mm
 - Durchgangshöhe: 150 mm
 - Außenmaße: B 620 x T 650 x H 1135 mm
 - mit Brotablage
 - Farbe: weiß lack.
 - Maschine fahrbar
 - mit Ölpumpe und Messerbeölung
 - Leistung: 230 V / 0,75 kW / 50 Hz / 1 Ph
 - Nettogewicht: 175 kg
 - CE-Zeichen
- gebraucht, überholt

Artikel-Nr.: 5a-REGO-Gatter

Lagerstand: 1

Hersteller: Diverse

Gewicht: 175 Kilogramm

B x T x H: 620 x 650 x 1135 mm

Lieferzeit: auf Anfrage





REGO-Gatterschneidemaschine Typ KOBOLD

- Schnittstärke: 13 mm
 - Durchgangsbreite: 450 mm
 - Einlegetiefe: 270 mm
 - Durchgangshöhe: 150 mm
 - Außenmaße: B 620 x T 650 x H 1135 mm
 - mit Brotablage
 - Farbe: weiß lack.
 - Maschine fahrbar
 - mit Ölpumpe und Messerbeölung
 - Leistung: 230 V / 0,75 kW / 50 Hz / 1 Ph
 - Nettogewicht: 175 kg
 - CE-Zeichen
- gebraucht, überholt

Artikel-Nr.: 5a-REGO-Gatter

Lagerstand: 1

Hersteller: Diverse

Gewicht: 175 Kilogramm

B x T x H: 620 x 650 x 1135 mm

Lieferzeit: auf Anfrage





REGO-Gatterschneidemaschine Typ KOBOLD

- Schnittstärke: 13 mm
 - Durchgangsbreite: 450 mm
 - Einlegetiefe: 270 mm
 - Durchgangshöhe: 150 mm
 - Außenmaße: B 620 x T 650 x H 1135 mm
 - mit Brotablage
 - Farbe: weiß lack.
 - Maschine fahrbar
 - mit Ölpumpe und Messerbeölung
 - Leistung: 230 V / 0,75 kW / 50 Hz / 1 Ph
 - Nettogewicht: 175 kg
 - CE-Zeichen
- gebraucht, überholt

Artikel-Nr.: 5a-REGO-Gatter

Lagerstand: 1

Hersteller: Diverse

Gewicht: 175 Kilogramm

B x T x H: 620 x 650 x 1135 mm

Lieferzeit: auf Anfrage





REGO-Gatterschneidemaschine Typ KOBOLD

- Schnittstärke: 13 mm
 - Durchgangsbreite: 450 mm
 - Einlegetiefe: 270 mm
 - Durchgangshöhe: 150 mm
 - Außenmaße: B 620 x T 650 x H 1135 mm
 - mit Brotablage
 - Farbe: weiß lack.
 - Maschine fahrbar
 - mit Ölpumpe und Messerbeölung
 - Leistung: 230 V / 0,75 kW / 50 Hz / 1 Ph
 - Nettogewicht: 175 kg
 - CE-Zeichen
- gebraucht, überholt

Artikel-Nr.: 5a-REGO-Gatter

Lagerstand: 1

Hersteller: Diverse

Gewicht: 175 Kilogramm

B x T x H: 620 x 650 x 1135 mm

Lieferzeit: auf Anfrage

